






ZYXEL 無線AP規格

產品系列	獨立型AP		整合型AP		
產品型號	 NWA1100-NH	 NWA1123-ACv2	 NWA5123-AC	 WAC6103D-I	 WAC6553D-E
產品描述	室內型	吸頂式	吸頂式	吸頂/壁掛	戶外型
		同步雙頻	同步雙頻	同步雙頻	同步雙頻
		Fat	Fat / Thin	Fat / Thin	Fat / Thin
基本設計					
Radio	1	2	2	2	2
無線技術(802.11)	b/g/n	a/b/g/n/ac	a/b/g/n/ac	a/b/g/n/ac	a/b/g/n/ac
無線頻段	2.4GHz	2.4 / 5 GHz	2.4 / 5 GHz	2.4 / 5 GHz	2.4 / 5 GHz
天線數量	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R	6(N型接頭)
天線增益	5 dBi	3dBi/ 4dBi	3dBi/ 4dBi	3dBi/ 4dBi/ 5dBi	X
LAN & WAN					
10/100/1000 Mbps	1	1	1	2	1
供電模式	DC / PoE	DC / PoE	DC / PoE	PoE	PoE
PoE消耗	6W	9W	9W	12.48W	25W
WLAN功能					
最高傳輸率	300 Mbps	1.2 Gps	1.2 Gps	1.75 Gbps	1.75 Gbps
WEP	64/128	64/128	64/128	64/128	64/128
WPA/WPA2	•	•	•	•	•
WMM	•	•	•	•	•
無線Load Balance		•	•	•	•
偵測非法AP		•	•	•	•
MSSID+VLAN	8	16	16	16	
網路功能					
IPv6支援	•	•	•	•	•
VLANs	•	•	•	•	•
DHCP Client	•	•	•	•	•
WLAN管理					
獨立無線AP模式	•	•	•	•	•
被管理AP模式			•	•	•
SNMP v2, v3	•	•	•	•	•
支援UTM無線管理	•	•	•	•	•
外觀規格					
機器尺寸 寬x深x高(mm)	153x110x38	130x130x54.5	130x130x54.7	203.9x191.7x34.7	255x256x62
機器重量(g)	240	300	300	445	1708
環境規格					
防水防塵等級	-	-	-	-	(IP66)
操作環境溫度	0°C - 60°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C	-40°C - 60°C
操作環境濕度(非凝結)	10% - 95%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 95%
儲存環境溫度	-30°C - 70°C	-30°C - 70°C	-30°C - 70°C	-40°C - 70°C	-40°C - 70°C
儲存環境濕度	10% - 95%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 95%

* 最高傳輸率分別依據所標示之802.11協定，所定義的可支援的最大理論值。實際資料傳輸速率將根據網路環境而有所不同。